

www.vitriso.com

**Návod na montáž
ovládania**

INTEGROVANÉ TIENENIE SYSTEM M



SK

 **VAK**[®]
Izolačné a dizajnové sklá


ScreenLine[®]
by Pellini

INTEGROVANÉ TIENENIE SYSTÉM M

POZNÁMKA: Žalúzie musia byť testované a vytiahnuté pri teplote > 10°C a stiahnuté po ich inštalácii.

Dvojité / trojité zasklenie s elektricky ovládanou integrovanou roletou.

Testované vo výrobnom závode zapečatených jednotiek na určené funkcie. Prevádzkové napätie: 24 V DC

1. Dôsledne dodržiavajte technickú dokumentáciu a schémy zapojenia výrobcu pred vykonaním akéhokolvek elektrického pripojenia.

VEZMITE TRI VODIČE VEDĽA RIADIACEJ JEDNOTKY

2. Pripojte červený a čierny drôt k ovládaciemu prvku. Biely drôt umožňuje budúce aktualizácie softvéru a nesmie sa odstrihnúť; zaizolujte ho a prilepte vedľa ovládacieho prvku.

UPOZORNENIE! V prípade náhodného zrušenia koncových dorazov, kontaktujte prosím vášho miestneho predajcu alebo výrobcu.

UPOZORNENIE! Odporúčame používať iba originálne súčiastky Pellini na ovládanie žalúzie / žalúzií, aby ste zaistili dokonalú funkčnosť a predišli nenávratnému poškodeniu.

INFORMÁCIE O DISTRIBÚTOROVI

VAK - izolačné a dizajnové sklá
Pri Majeri 646, 956 21 Jacovce - Slovensko
www.vitriso.com, info@vitriso.com

INFORMÁCIE O VÝROBCOVI

Pellini SpA
Via Fusari 19
26845 Codogno (LO) – Taliansko
www.pellini.net, info@pellini.net

© SK VERZIA / 8. APRÍL 2025

